

Eaton Ellipse ECO 650 IEC - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V -400 Watt - 650 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")

Schwarz

Hersteller

Gruppe Stromversorgung

Eaton Hersteller Art. Nr. EL650IEC

EAN/UPC 3553340620638



Beschreibung

Die Ellipse ECO 650 IEC ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegepufferte Stromversorgung, um die Geräte bei einem Stromausfall in Betrieb zu halten, sondern auch einen wirksamen Schutz vor schädlichen Überspannungen. Dieses Gerät kann entweder horizontal aufgestellt, in einem 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Ellipse ECO 650 IEC - USV - 400 Watt - 650 VA
---------------------	---

Gerätetyp USV - in Rack montierbar/extern

Rack-Größe 48.3 cm (19") - 2U

Gewicht 3.6 kg

Wechselstrom 230 V Eingangsspannung

Wechselstrom 220/230/240 V Ausgangsspannung

400 Watt / 650 VA Leistungskapazität

Eingangsanschlüsse 1 x Stromversorgung

3 x Strom IEC 60320 (USV und Überspannung) Ausgabeanschlussstellen

1 x Strom IEC 60320 (Überspannung)

Batterie Bleisäure

9 Min. bei halber Last Betriebszeit (bis zu)

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Rack-Größe	48.3 cm (19")



	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 161 - 284 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 x Strom IEC 60320 (USV und Überspannung) 1 x Strom IEC 60320 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung 6 min bei 70% Last
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Optional
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.1 cm
Tiefe	23.5 cm
Höhe	26.3 cm
Gewicht	3.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.