

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

3 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - lila

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606805
EAN/UPC	4015867229736



Beschreibung

Das Digital Data Communications equip Network Cable wurde für leistungsstarke Netzwerkanforderungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung mit beeindruckenden Spezifikationen. Dieses CAT 6a-Kabel verfügt über S/FTP- und PiMF-Technologie, die einen ausgezeichneten EMI/RFI-Schutz gewährleistet, um die Signalintegrität über Entfernungen hinweg zu erhalten. Es unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und eignet sich damit perfekt für Umgebungen, in denen hohe Datenübertragungsraten erforderlich sind. Das Kabel besteht aus blanken Kupferleitern und ist PoE+-fähig, wodurch es sich ideal für die Stromversorgung von Geräten über das Netzwerk eignet, ohne dass die Effizienz beeinträchtigt wird. Zusätzlich zu seiner robusten Leistung verfügt das equip Netzwerkkabel über eine hochwertige Konstruktion mit einer Ummantelung aus optischen Lösungen, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung bietet. Die Abschirmung aus Folie und Geflecht sowie die Zugentlastung schützen das Kabel vor Beschädigungen und erhöhen seine Langlebigkeit. Dieses Kabel entspricht den RoHS- und ISO/IEC 11801-Normen und ist eine umweltfreundliche Wahl für moderne Netzwerk-Setups.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 3 m - lila
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegender Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	3 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Lila

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	3 m
Farbe	Lila
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.