

Eaton 9SX Gen2 9SX11KIG2 - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V - 11000 Watt - 11000 VA - 1-phasig - 7 Ah - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 13 - PFC - 4U - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	9SX11KIG2
EAN/UPC	3553340710698



Beschreibung

Der Eaton 9SX Gen2 9SX11KIG2 wurde entwickelt, um empfindliche Elektronikgeräte zuverlässig mit Strom zu versorgen. Mit einer Leistung von 11.000 VA und einem Wirkungsgrad von bis zu 99,5 % im Eco-Modus gewährleistet dieses USV-System optimale Leistung für kritische Workloads bei minimalem Energieverbrauch. Es verfügt über einen vielseitigen Formfaktor für die Rackmontage, lässt sich leicht in bestehende Setups integrieren und bietet Anschlussmöglichkeiten wie USB- und RS-232-Schnittstellen für eine nahtlose Verwaltung und Steuerung. Mit seinen Leistungsmerkmalen, darunter Doppelwandlertechnologie und automatisches Batteriemanagement, schützt das Eaton 9SX11KIG2 vor Stromausfällen und bietet eine Laufzeit von bis zu 6,3 Minuten bei halber Last. Das erweiterbare Batteriekonzept ermöglicht eine zukünftige Erweiterung bei steigendem Strombedarf. Zusätzlichen Komfort bietet das LCD-Display, das eine Echtzeitüberwachung für eine effiziente Verwaltung der Stromressourcen ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 9SX Gen2 9SX11KIG2 - USV - 11000 Watt - 11000 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	4U
Gewicht	78.8 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	11000 Watt / 11000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x fest verdrahtet
Ausgabeanschlusststellen	8 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x fest verdrahtet
Batterie	Bleisäure erweiterbar - 7 Ah
Anz. Batterien	20
Betriebszeit (bis zu)	1.9 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelverschraubungen, Turmstützen
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 72.4 cm x 17.4 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	4U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100 - 276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x fest verdrahtet
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x fest verdrahtet
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	11000 Watt / 11000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	97.3%, 99.5% Eco mode
Leistungsfaktor (LF)	0.99
	Batterie
Typ	Erweiterbar
Menge	20
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	1.9 min bei Volllast 6.3 min bei halbe Beladung
Besonderheiten	Versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (USB) EPO (emergency power off) - Mini-Anschlussblock Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock

Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelverschraubungen, Turmstützen
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel (IEC) - extern - 1.2 m USB-Kabel - extern - 1.8 m
Besonderheiten	Doppelwandlerprinzip, interner Bypass, LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, automatisches Herunterfahren, Advanced Battery Management+ (ABM+), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische externe Batteriedetektion
Kennzeichnung	LVD, EMC, RoHS, REACH, WEEE, Packaging Directive, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, cULus, UKCA, CM, UKR, RCM, KCC, BSMI
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuscentwicklung	37 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44 cm
Tiefe	72.4 cm
Höhe	17.4 cm
Gewicht	78.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.