

# HP P22v G5 - P-Series - LED-Monitor - 54.5 cm (21.45")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 200 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	64V81AA#ABB
EAN/UPC	0196548128129



## Beschreibung

Erweitern Sie bei der Arbeit Zuhause oder im Büro Ihre Sicht und Ihre Produktivität mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 54,5 cm (21,45 Zoll). Dieser schlanke, platzsparende Monitor erleichtert Ihnen dank seines gestochenen scharfen, glatten Bildschirms und des schlichten Designs die Arbeit, sodass Sie Tag für Tag mehr leisten können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP P22v G5 - P-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.45")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.45")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.4 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm
Gewicht	2.8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, CEL, ISC, CEL Grade 2, SEPA, halogenarm, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, Energy Star

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.45")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Ppi	103
Helligkeit	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	54 - 88.1 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Abnehmbar, Low Blue Light Mode, schmale Blende, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm - mit Fuß
Gewicht	2.8 kg

### Konnektivität

Schnittstellen HDMI (HDCP) | VGA

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Neigungswinkel -5/+23

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, CEL, ISC, CEL Grade 2, SEPA, halogenarm, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, Energy Star
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch (max.)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 50.42 cm - Tiefe: 18.05 cm - Höhe: 38.69 cm - Gewicht: 2.8 kg   Ohne Fuß - Breite: 50.42 cm - Tiefe: 5.08 cm - Höhe: 30.3 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	56.7 cm
Transporttiefe	12.1 cm
Transporthöhe	38.7 cm
Transportgewicht	4.3 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.