

# Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro Sector - Wireless Bridge

Wi-Fi 5 - 5 GHz - Stabmontage

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Ubiquiti       |
| Hersteller Art. Nr. | UDB-PRO-SECTOR |
| EAN/UPC             | 0810084698037  |



## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro Sector - Wireless Bridge - Wi-Fi 5 - 5 GHz - Stabmontage

## Hauptmerkmale

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                     | Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro Sector - Wireless Bridge - Wi-Fi 5 |
| Gerätetyp                               | Wireless Bridge                                                     |
| Formfaktor                              | Stabmontage                                                         |
| Data Link Protocol                      | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac                           |
| Frequenzband                            | 5 GHz                                                               |
| Leistung                                | Maximale Datenrate (5 GHz): 400 Mbit/s                              |
| Kapazität                               | Räumliche Ströme: 2                                                 |
| Zubehör im Lieferumfang                 | Stangenbefestigung, Netzkabel                                       |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Passives PoE                                                        |
| Stromversorgung                         | DC 42.5 - 57 V                                                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)     | 12 cm x 7.14 cm x 36.09 cm                                          |
| Gewicht                                 | 835 g                                                               |

## Ausführliche Details

|            |                  |
|------------|------------------|
|            | <b>Allgemein</b> |
| Gerätetyp  | Wireless Bridge  |
| Breite     | 12 cm            |
| Tiefe      | 7.14 cm          |
| Höhe       | 36.09 cm         |
| Gewicht    | 835 g            |
|            | <b>Netzwerk</b>  |
| Formfaktor | Stabmontage      |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anschlussstechnik                       | Kabellos                                                              |
| Leitungskodierformat                    | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM                                   |
| Data Link Protocol                      | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac                             |
| Frequenzband                            | 5 GHz                                                                 |
| Max. Reichweite (außen)                 | 5 km                                                                  |
| Leistung                                | Maximale Datenrate (5 GHz): 400 Mbit/s                                |
| Kapazität                               | Räumliche Ströme: 2                                                   |
| Statusanzeiger                          | Stromversorgung, Ethernet Link/Activity, Signalstärke                 |
| Leistungsmerkmale                       | 2x2 MIMO-Technologie, Reset-Taste, UV-beständiges Gehäuse, wetterfest |
| Verschlüsselungsalgorithmus             | WPA2, AES                                                             |
| <b>Antenne</b>                          |                                                                       |
| Antenne                                 | Intern                                                                |
| Gain Level                              | 17 dBi                                                                |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>        |                                                                       |
| Schnittstellen                          | 1 x 1000Base-T - RJ-45                                                |
| <b>Verschiedenes</b>                    |                                                                       |
| Zubehör im Lieferumfang                 | Stangenbefestigung, Netzkabel                                         |
| Kennzeichnung                           | IPX6, FCC, IC, NDAA                                                   |
| <b>Stromversorgung</b>                  |                                                                       |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Passives PoE                                                          |
| Erforderliche Netzspannung              | DC 42.5 - 57 V                                                        |
| Leistungsaufnahme im Betrieb            | 6 Watt                                                                |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |                                                                       |
| Min Betriebstemperatur                  | -40 °C                                                                |
| Max. Betriebstemperatur                 | 60 °C                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 5 - 95 % (nicht kondensierend)                                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.