



## UbiQuit EdgeSwitch 48 - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x SFP - an Rack montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	UbiQuit
Hersteller Art. Nr.	ES-48-500W
EAN/UPC	0810354022272

### Beschreibung

UbiQuit EdgeSwitch 48 - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x SFP - an Rack montierbar - PoE+

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	UbiQuit EdgeSwitch 48 - Switch - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, 24KV ESD Protector
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.1 cm x 34.8 cm x 4.45 cm
Gewicht	5.3 kg

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+

Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, 24KV ESD Protector
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+   2 x SFP+   2 x SFP
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	500 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Produktzertifizierungen	FCC
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	48.1 cm
Tiefe	34.8 cm
Höhe	4.45 cm
Gewicht	5.3 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)