

# Optoma ZH406STX - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7F903EZ2
EAN/UPC	5055387666252



## Beschreibung

Optoma ZH406STX - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH406STX - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	269 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 26.5 cm x 12.25 cm
Gewicht	4.55 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	4200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	92 cm - 763 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.5:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Vertical Keystone, PLink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), AMX Control System, DuraCore, Amazing Color, Extron IPLink certified, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, 4K-kompatibel, Projektion im Hochformat, 4 Corner Correction, AV stumm, quick resume
	<b>Objektiv</b>
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
	<b>Lautsprecher</b>

Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x Mikrofoneingang - mini-Telefon 3,5 mm ; 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ; 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ; 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ; 1 x Verwaltung - RJ-45 ; 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ; 1 x USB - Micro-USB Type B (Verwaltung) ; 1 x 3D Sync
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	269 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	33.7 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	12.25 cm
Gewicht	4.55 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	6.22 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräusentwicklung	30 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.