# ASUS ProArt PA24ACRV - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM08Y0-B01M70 |
| EAN/UPC | 4711387308127 |

## Beschreibung

Der ASUS ProArt PA24ACRV Monitor wurde für Kreativprofis entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit in ihrem visuellen Arbeitsbereich verlangen. Mit einem 24-Zoll-Display mit einer QHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet er außergewöhnliche Details und Klarheit. Der Monitor deckt 100 % des sRGB- und 95 % des DCI-P3-Farbraums ab und wird durch Delta E=2-Farbgenauigkeit und CalMAN-Verifizierung unterstützt, um sicherzustellen, dass die Farben, die Sie auf dem Bildschirm sehen, lebensecht und über verschiedene Medien hinweg konsistent sind.
Die Ergonomie steht beim Design des PA24ACRV im Vordergrund: Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen sorgen für ein komfortables Seherlebnis, ganz gleich, um welche Aufgabe es sich handelt. Die integrierte ASUS EyeCare-Technologie schützt die Augen bei langen Arbeitssitzungen vor Überanstrengung. Für die Konnektivität verfügt der Monitor über HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüsse sowie einen integrierten USB 3.2-Hub, was ihn zu einem vielseitigen Hub für jedes kreative Setup macht.
Der ASUS ProArt PA24ACRV ist nicht einfach nur ein Monitor, sondern ein Tor zu Präzision, Komfort und Konnektivität und damit die perfekte Wahl für Profis, die ihren kreativen Workflow verbessern möchten.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA24ACRV - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829124 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR400 / DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |

| | |
|---|---|
| Eingangsanschlüsse | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.96 cm x 19.72 cm x 51.51 cm |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | BSMI, CB, CEC, cULus, EAC, ERP, FCC, ICES 003, ISO 9241-307, J-MOSS, KC, MEPS, PSB, PSE Mark, RCM, RoHS, TCO Certified Edge, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, VCCI, WEEE, WHQL |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829124 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR400 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 15 - 135 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |

| | |
|---|---|
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Delta E=2-Farbgenauigkeit, CalMAN Verified, ASUS EyeCare Technology, flimmerfreie Technologie, ProArt Preset, Farbtemperatur Auswahl, ProArt Palette, ASUS QuickFit Virtual Scale, ProArt Chroma Tune, Picture-in-Picture, Bild für Bild, HDCP, Adaptive-Sync-Technologie, Low Blue Light-Technologie, 3-seitig rahmenlos |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.96 cm x 19.72 cm x 51.51 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 5.6 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | 2 x DisplayPort 1.4<br>HDMI<br>USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 96 W)<br>3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream<br>Kopfhörer<br>USB-C 3,2 Gen 1 Upstream |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 180 |
| Rotationswinkel | 60 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | BSMI, CB, CEC, cULus, EAC, ERP, FCC, ICES 003, ISO 9241-307, J-MOSS, KC, MEPS, PSB, PSE Mark, RCM, RoHS, TCO Certified Edge, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, VCCI, WEEE, WHQL |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 39 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 15 Watt |

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 19.72 cm - Höhe: 51.51 cm - Gewicht: 5.6 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.9 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 62 cm |
| Transporttiefe | 12.7 cm |
| Transporthöhe | 39 cm |
| Transportgewicht | 8.1 kg |
| | **Informationen zur Nachhaltigkeit** |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.