

Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock

Dockingstation - Thunderbolt 4 - HDMI - 2 x DP - 1GbE - 135 Watt - Chile - Italien - für ThinkPad E14 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; T14s Gen 3; X1 Nano Gen 2; X13 Yoga Gen 3

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40B00135IT
EAN/UPC	0195348677400



Beschreibung

Das ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock bietet zuverlässige und konsistente branchenführende Video-, Daten- und Stromversorgungsverbindungen in einer Windows-basierten Mixed-PC-Umgebung. Maximieren Sie Ihre Produktivität: Erweitern Sie Ihren Horizont durch vielseitige Unterstützung für 8K-Displays oder mehrere 4K-Displays, stille Firmware-Upgrades, VPro / AMT-Unterstützung und blitzschnelle Datenübertragung mit 40 Gbit/s. Das ThinkPad Universal Thunderbolt 4 ist zukunftssicher und voll ausgestattet, um Ihre Produktivität, Effizienz und Kreativität auf den Höhepunkt zu bringen. Das ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock unterstützt bis zu 100 W PD, Single 8K bei 30 Hz oder bis zu 4 4K bei 60 Hz Displayunterstützung, stille Firmware-Upgrades, vPro / AMT Pass Through-Unterstützung und Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s (abhängig vom Hostsystem und Peripheriegerät) Verarbeitungsfähigkeit, Dateiattribute und andere Konfigurations- und Betriebsumgebungsfaktoren)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock - Dockingstation - Thunderbolt 4 - HDMI, 2 x DP - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	450 g
Farbe	Schwarz / Rot
Lokalisierung	Italienisch / Chile, Italien
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt Gestellte Leistung
Entwickelt für	ThinkBook 13s G4 IAP; 13x G2 IAP; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; L14 Gen 3; L15 Gen 3; P15v Gen 3; P16s Gen 1; T14 Gen 3; T14s Gen 3; T16 Gen 1; X1 Carbon Gen 10; X1 Carbon Gen 9; X1 Nano Gen 1; X1 Nano Gen 2; X1 Yoga Gen 6; X1 Yoga Gen 7; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 3

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	22 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	450 g
Farbe	Schwarz / Rot
Lokalisierung	Italienisch / Chile, Italien
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	3 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Thunderbolt 4 - 24 pin USB-C 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 4 - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	NOM, FCC, cULus, ICE
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	27 cm
Transporttiefe	19.5 cm
Transporthöhe	8.5 cm
Transportgewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4 Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6

Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9
Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BU
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.