

Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition

Netzwerk-Verwaltungsgerät - 10 GigE - 2.5 GigE - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UDM-SE
EAN/UPC	0810010077769



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 10 GigE, 2.5 GigE - 1U - Rack-montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition - Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Prozessor	1 x 1.7 GHz
RAM	4 GB
Flash-Speicher	16 GB
Festplatte	128 GB x 1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IPS-Durchsatz: 3,5 Gbit/s Intrusion Detection-Leistung: 3,5 Gbit/s
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm
Gewicht	4.95 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display, NVR
Breite	44.24 cm
Tiefe	28.56 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	4.95 kg
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	1 x 1.7 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	4 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	16 GB
Festplatte	SSD 128 GB x 1
Netzwerk	
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Switching-Protokoll	Ethernet
Leistung	IPS-Durchsatz: 3,5 Gbit/s Intrusion Detection-Leistung: 3,5 Gbit/s
Statusanzeiger	HDD-Aktivität, RPS (redundantes Netzteil), Link/Aktivität, HDD Fehler
Leistungsmerkmale	Routing, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Bluetooth-Verwaltung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	6 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 15.4 W 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 - 30 W 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN) 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ (WAN)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IC, FCC
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung	Optional

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
----------------------------	-----------------------------------

Gestellte Leistung	240 Watt
--------------------	----------

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem	UniFi OS
---------------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.