

iiyama ProLite T1634MC-B1S - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1634MC-B1S
EAN/UPC	4948570122110



Beschreibung

Der iiyama ProLite T1634MC-B1S Monitor kombiniert praktisches Design mit den Anforderungen des professionellen und privaten Gebrauchs. Sein 15,6-Zoll-Full-HD-1080p-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert leuchtende Farben und scharfe Details und ist damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie des Monitors unterstützt 10-Punkt-Multitouch und bietet dem Benutzer eine reaktionsschnelle und intuitive Oberfläche. Mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad bleiben die Bilder aus allen Blickwinkeln konsistent und präzise und sorgen für ein hervorragendes Seherlebnis.

Der iiyama ProLite T1634MC-B1S ist vielseitig einsetzbar und verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und VGA, die eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Sein energieeffizientes Design reduziert nicht nur den Stromverbrauch, sondern unterstützt auch eine nachhaltigere Umwelt. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit - dieser Monitor bietet Zuverlässigkeit, Leistung und Komfort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T1634MC-B1S - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	25 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	12 V
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 20 cm x 28.55 cm
Gewicht	3.4 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	405 cd/m ²
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	25 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Kantenglas, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, OSD sperren, HID Compliant, wasserbeständig, Handschuhmodus, Stylus-Touchmodus, Querformat, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, 6 mm Touch durch Glas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 20 cm x 28.55 cm
Gewicht	3.4 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen

Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort VGA HDMI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
	Stromversorgung
Eingangsspannung	12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	44.5 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	35.5 cm
Transportgewicht	5.18 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.