

Grandstream HT802 V2 - VoIP-Telefonadapter - 2 Anschlüsse

100Mb LAN

Gruppe	Zubehör Voice-Over-IP
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	HT802 V2
EAN/UPC	6947273705390



Beschreibung

Grandstream HT802 V2 - VoIP-Telefonadapter - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream HT802 V2 - VoIP-Telefonadapter
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 10 cm x 2.95 cm
Gewicht	114 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Breite	10 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	2.95 cm
Gewicht	114 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Einzelbildformat	G.711, G.723.1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, IPoE, SIPS
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, HTTP, HTTPS, Syslog, SSH, TFTP, TR-069, SNMP
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Telefon
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), MPLS QoS, ToS, SRTP-Support, Zero Configuration Technology, Reset-Taste
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS, AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711, G.723.1, G.729ab, G.726-32, iLBC, T.38, G.722, Opus
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Dialing, RFC 2833-Unterstützung, SIP-Info, 3-Wege-Videokonferenzführung, SIP-Server, T.38 FAX, dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x FXS - RJ-11 1 x 100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Kennzeichnung	EN55024, EN55022, FCC, EN 60950, TLS, AS/NZS CISPR 22, AS/NZS 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL, EAC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.