

# Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Kit, HDMI Extender by Single Cat5e/6 up to 120m, with IR and KVM, Black, Three Year Warranty, Retail Box

KVM/Infrarot-Extender - über CAT 6 - USB - bis zu 120 m



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	207683
EAN/UPC	0766623207683

## Beschreibung

HDMI-Signalverlängerung mit 1080p@60Hz bis zu 120 m über ein Cat6-Netzwerkkabel oder IP-fähiges Netzwerk, USB-A-Ports für PC/Maus/Tastatur an Sender- und Empfängermodul.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Kit, HDMI Extender by Single Cat5e/6 up to 120m, with IR and KVM, Black, Three Year Warranty, Retail Box - KVM/Infrarot-Extender
Gerätetyp	KVM/Infrarot-Extender - USB
Formfaktor	Tisch-/Wand-/Deckenmontage
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	120 m
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 9 cm x 2.6 cm
Gewicht	239 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	KVM/Infrarot-Extender
Formfaktor	Tisch-/Wand-/Deckenmontage
Farbe	Schwarz
	<b>Netzwerk</b>
Anschluss technik	Kabelgebunden
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	1080p @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite	165 MHz

Maximaler Übertragungsbereich	120 m
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, USB
Leistungsmerkmale	3D-Unterstützung, EDID Pass-Through, Metallgehäuse, LPCM 7.1 support
Produktzertifizierungen	USB 2.0, HDCP 1.4
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig   1 x HDMI (Loop Output) - HDMI Typ A, 19-polig   1 x USB-Tastatur / USB-Maus - Type A   1 x IR - Phone 3,5 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Mitgeliefertes Zubehör	8 Schrauben, 4 Montageklammern
Enthaltene Kabel	2 x IR-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, RoHS
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	3.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	15 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	239 g
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.