

Kyocera ECOSYS PA5500X - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. -
Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0W3NL0
EAN/UPC	0632983079973

Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA5500X - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA5500X - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16.1 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PPML
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	27500 pages
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF direct print, Internet printing, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TLS, local and network authentication, trusted platform module, secure boot, run time integrity check
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 41 cm x 32 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PPML
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 4 x calibri 4 x cambria 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	PDF direct print, Internet printing, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TLS, local and network authentication, trusted platform module, secure boot, run time integrity check
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2.5 GB (Max)
	Kartenleser
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	27500 pages
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, TLS, IPsec, SNMP 3, SMTP
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	2 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3430 Starter
Kennzeichnung	ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, TÜV safety certification
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	676.1 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	

Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
-------------------------------	---

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
---------------------------------------	----------

Schallemission (Betrieb)	56 dBA
--------------------------	--------

Abmessungen und Gewicht

Breite	38 cm
--------	-------

Tiefe	41 cm
-------	-------

Höhe	32 cm
------	-------

Gewicht	16.1 kg
---------	---------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	54.9 cm
------------------	---------

Tiefe (Versand)	49.4 cm
-----------------	---------

Höhe (Versand)	43.8 cm
----------------	---------

Gewicht (Versand)	20 kg
-------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.