Epson WorkForce Pro WF-C5390DW BAM - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 330 Blätter - USB - Gigabit LAN - Wi-Fi

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK25401BM
EAN/UPC	8715946716770

Beschreibung

Ein Drucker für kleine Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen kleiner Büros bis zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die bisher Laserdrucker verwendet haben, ihre Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C5390DW BAM - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	15.3 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	216 x 356 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	90 mm x 130 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja

Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Medienhandhabung	330-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 5000 pages
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	220 - 240 V
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Citrix XenApp 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Apple MacOS X 10.12, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	2.4" (6 cm) LCD
Anschlusstechnik	Kabellos

Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medienhandhabung	330-Blatt-Zuführung
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	216 x 356 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	90 mm x 130 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m² - 256 g/m²
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 330 Blätter
Max. Medienkapazität	1830 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 5000 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	220 - 240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	9.8 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Epson Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Citrix XenApp 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Apple MacOS X 10.12, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	35.7 cm
Gewicht	15.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	53.6 cm
Tiefe (Versand)	55 cm
Höhe (Versand)	50.2 cm
Gewicht (Versand)	19 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.