

Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Finsternis schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	64ADGAT1EU
EAN/UPC	0198156243645



Beschreibung

Der Lenovo ThinkVision P34WD-40-Monitor verbessert Ihr Arbeitserlebnis. Passen Sie Ihren Bildschirm an Ihren Arbeitsablauf an- mit einer variablen Bildwiederholfrequenz (VRR) von 24-120 Hz. Genießen Sie eine klare, verzerrungsfreie Darstellung. Die IPS Black Panel-Technologie des ThinkVision P34WD-40-Monitors liefert erstklassige, leuchtende Farben aus jedem Betrachtungswinkel. Verwalten und steuern Sie Ihre Monitorressourcen mit dem Lenovo Display Fleet Manager (LDFM).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P34WD-40 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 10
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Höhe

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm
Gewicht	10 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	522 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	110
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Modularer Kamera-Support, 2 mm Blende (oben/Seite), 4-seitig ultradünn, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Bild für Bild, Picture-in-Picture, Natural Low Blue Light Technology, Monitorkalibrierung Delta E<2, Lenovo Display-Fleet-Manager (LDFM), True Split, modularer Soundbar-Support, 12.7 mm Blende (unten), eKVM, AI Power Saving, Multi-Sync, Smart Power Technology, Auto Ambient Brightness Sensor, integrierte Kabelführung, High Bit Rate 3 (HBR3)
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	10 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (Daten, bis zu 15 W) 5 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-B 3.2 Gen 1 Upstream 2 x DisplayPort 1,4 Ausgang LAN USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 140 W) HDMI DisplayPort 1.4
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Höhe
Neigungswinkel	-5/23.5
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützt Tiny, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	43 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
Stromverbrauch (max.)	250 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 54.88 cm - Gewicht: 10 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 39.38 cm - Gewicht: 10 kg
	Ohne Fuß - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 8.22 cm - Höhe: 35.86 cm - Gewicht: 7.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	90.5 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	47 cm
Transportgewicht	14.7 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	522 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	129
PAIA Version	1.4.6
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.