

HP E34m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 75 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore



Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	40Z26E9#ABB
EAN/UPC	0196068668518

Beschreibung

Der HP E34m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorne gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeiten Sie ungestört und vereinfachen Sie Ihr System mit nur einem USB-C -Kabel, das Ihren Laptop mit Daten, Videos sowie bis zu 65 W Leistung versorgt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E34m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, 5,0 Megapixel IR-Kamera, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 75 Hz)
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	Mikrofon
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.83 cm x 23.3 cm x 54.32 cm
Gewicht	11.98 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, Energy-using Products (EuP) Lot 5, ICE, SmartWay, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, TGM, Belarus Energy
Services im Bundle	HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, 5,0 Megapixel IR-Kamera
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 75 Hz)
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 150 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, Low Blue Light-Technologie, 8-bit Farbtiefe, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, HP Eye Ease, Pop-up-Webcam, Zoom Certified

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.83 cm x 23.3 cm x 54.32 cm - mit Fuß
Gewicht	11.98 kg
	Audioeingang
Typ	Mikrofon
Mikrofonfunktionen	Echounterdrückung
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 LAN Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, Energy-using Products (EuP) Lot 5, ICE, SmartWay, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, TGM, Belarus Energy
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	65 Watt
Stromverbrauch (max.)	185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 80.83 cm - Tiefe: 10.91 cm - Höhe: 38.81 cm Mit Fuß - Breite: 80.83 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 54.32 cm - Gewicht: 11.98 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	90.5 cm
Transporttiefe	28.1 cm
Transporthöhe	48.1 cm
Transportgewicht	17.69 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Services im Bundle	HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.