

SanDisk SSD PLUS - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe	SSDs
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSSDA-1T00-G27
EAN/UPC	0619659195830



Beschreibung

Steigern Sie die Leistung mit einer robusten SanDisk SSD, um die Lebensdauer Ihres Laptops oder Desktop-PCs zu verlängern. Das ermöglicht schnelleres Starten und Herunterfahren, schnellere Reaktion in Anwendungen und höhere Datenübertragungsraten als bei einer typischen Festplatte, und das zu einem Bruchteil der Kosten eines neuen Computers. SLC-Caching beschleunigt die Burst-Schreibleistung für typische PC-Anwendungen wie Webbrowsing, E-Mails, Casual Gaming, Produktivitätstools und Audio-/Video-Unterhaltung. SanDisk SSDs widerstehen Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen, damit Ihr Speicher überall und unter allen Bedingungen funktioniert. Das SanDisk SSD Dashboard beinhaltet Software mit proprietären SanDisk Tools zur Überwachung und Optimierung der Systemleistung und hält Angebote für Backup- und Sicherheitsanwendungen bereit. Mit Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 535 MB/s/350 MB/s liefert die bewährte SanDisk SSD Plus beeindruckende Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk SSD PLUS - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Merkmale	Stoßfest, SLC-Cache
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.95 mm x 100.5 mm x 7 mm
Gewicht	32 g
Lokalisierung	Americas, Europa, Australien, Asiatisch-pazifischer Raum, Afrika, Mittlerer Osten, Lateinamerika

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s

Merkmale	Stoßfest, SLC-Cache
Breite	69.95 mm
Tiefe	100.5 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	32 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	535 MBps (lesen)/ 350 MBps (Schreiben)
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
	Verschiedenes
Lokalisierung	Americas, Europa, Australien, Asiatisch-pazifischer Raum, Afrika, Mittlerer Osten, Lateinamerika
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	1500 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	4.9 g @ 7-800 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.