

Brother MFC-L3770CDW -Multifunktionsdrucker - Farbe - LED -Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 280 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - NFC - mit Brother PRINT AirBag für 15.000 Seiten

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Brother

Hersteller Art. Nr. MFCL3770CDWG1 EAN/UPC 4977766790321



Beschreibung

Hauntmerkmale

Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L3770CDW von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

Hauptmerkmate	
Produktbeschreibung	Brother MFC-L3770CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit Brother PRINT AirBag für 15.000 Seiten
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag für 15.000 Seiten
Lokalisierung	Österreich, Deutschland
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	300 - 1.500 Seiten
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	9.34 cm (3.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt



Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	280 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 50.9 cm x 41.4 cm
Gewicht	24.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 66 PCL (Bitmap) x 12 Strichcode x 13 Skalierbare PostScript x

	66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier

Services im Bundle	Brother PRINT AirBag für 15.000 Seiten
5 1 1 1 1	150 5 1

Drucktechhologie	LED - Faibe
Empfohlenes monatliches Volumen	300 - 1.500 Seiten

Display-Diagonale	9.34 cm (3.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe

Ausführliche Details

Max. Kopierauflösung

Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

9	
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC

Schnittstette	USB 2.0, LAN, WI-FI(II), USB-HOSL, NFC
AirPrint-fähig	Ja

Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host
	scannen

Lokalisierung	Österreich, Deutschland
	Speicher
Standardspeicher	512 MB
	Konieren

Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)



May Kaniara d'acception	Dia = 1, (00 y (00 dpi (cipforbio)/bi- = 1, (00 y (00 dpi /bi-))
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	14 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
Scanauflösung Details	1200 x 2400 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	250 Stationen
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	Legal (216 x 356 mm), 215.9 x 300 mm



Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	280 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs \mid ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² \mid Mehrzweckfach - 30 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs \mid Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 8 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 8 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Software inbegriffen	Nuance PaperPort 14 SE
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	430 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	75 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10.1 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	15 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	16 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telekommunikations-Anschluss-Einheit-N-Kabel



Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel (Farbe) - bis zu 18000 Seiten - Brother DR243CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU223CL ¦ Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	50.9 cm
Höhe	41.4 cm
Gewicht	24.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.3 cm
Transporttiefe	52.3 cm
Transporthöhe	56.8 cm
Transportgewicht	28.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	43 dBA (Leerlauf) / 47 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.