

Synology Disk Station DS1621XS+ - NAS-Server

6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS1621XS+
EAN/UPC	4711174723652



Beschreibung

Die Synology DiskStation DS1621xs+ ist eine leistungsstarke High-End-NAS-Lösung mit 6 Einschüben im Desktopgehäuse. Mit effizienten Lösungen für Datenverwaltung, Zusammenarbeit und Netzwerk unterstützt sie jeden Aspekt Ihres Geschäfts. Integrierte Steckplätze für M.2 SSD-Cache, 10-GbE-Verbindung und skalierbare Speicherkapazität machen die DS1621xs+ zur zukunftssicheren Lösung für den Aufbau Ihrer lokalen Cloud-Infrastruktur.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS1621XS+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 6 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 24.3 cm x 16.6 cm
Gewicht	5.3 kg ()
Prozessor	1 x Intel Xeon D-1527 2.2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
RAM	8 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 6 (Max)
Breite	28.2 cm
Tiefe	24.3 cm

Höhe	16.6 cm
Gewicht	5.3 kg ()
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Xeon D-1527 2.2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.7 GHz
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistungsmerkmale	Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, WebDAV-Server, VPN-Server, Anti-Viren-Schutz, Link Aggregation, Ausfallsicherung, DLNA-Support, kompatibel mit OpenStack, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Windows ODX, Cloud Station Server, MailPlus Server, Rsync-kompatibel, Synology Hybrid RAID
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Schnittstellen	3 x USB 3.0 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x eSATA 1 x Ethernet 10Gb - RJ-45
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Citrix Ready, VMware Ready

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, EAC, RCM
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	62.85 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	34.26 Watt
Gestellte Leistung	250 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuscentwicklung	25.2 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.