

Optoma ZH403 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E1P1A44WE1Z1
EAN/UPC	5055387663886



Beschreibung

Der ZH403 ist ein kompakter Full HD 1080p DuraCore Laserprojektor. Konzipiert für einen wartungsfreien, kontinuierlichen Betrieb kann er in nahezu jeder Ausrichtung installiert werden. Seine kleine und leichte Bauweise, der 1,3-fache Zoom in Kombination mit der 360-Grad- und Hochformat-Projektion machen die Installation zum Kinderspiel. Dieser funktionsreiche Projektor ist 4K- und HDR-kompatibel, hat einen eingebauten Lautsprecher und bietet eine wartungsfreie Laserlichtquelle von bis zu 30.000 Stunden. Für die ultimative Kontrolle verfügt der Projektor über einen RJ45-Anschluss, mit dem Sie Ihr Netzwerk in mehreren Räumen überwachen und steuern können. Es eignet sich bestens für mittelgroße Ausstellungsräume, Veranstaltungen, Messen oder Meetingräume und bietet eine hervorragende Bildqualität, da Helligkeit und Farbsättigung im Vergleich zu Lampensystemen länger erhalten bleiben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH403 - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(M-NTSC, J-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L, NTSC 3.58, NTSC 4.43)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/50i, 1080/60i, 720/50p, 720/60p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	269 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 26.5 cm x 12.25 cm

Gewicht5.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	71 cm - 763 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.21 - 1.59:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	DuraCore, Hochformat, 360-Grad-Projektion, Extron Control System, AMX Control System, PLink, Telnet-kompatibel, 24/7-Betrieb, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, Auto Power Off, Direct Power Off, Direct Power On, Audiostummschaltung, 4K-kompatibel, Crestron RoomView
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	M-NTSC, J-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L, NTSC 3.58, NTSC 4.43
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/50i, 1080/60i, 720/50p, 720/60p
	Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Verwaltung - 5-poliger Micro-USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	269 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	33.7 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	12.25 cm
Gewicht	5.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuscentwicklung	30 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.