

# Eaton 5P 1150iR - USV (Rack - einbaufähig) - WS 160-290 V

770 Watt - 1150 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5P1150IR



## Beschreibung

Bei dieser Eaton 5P handelt es sich um eine Line-interactive Rack-USV mit einer Leistung von 1150 VA mit automatischer Spannungsregelung (AVR), einem Sinuswellenausgang und einem fortschrittlichen mehrsprachigen LCD-Display mit Energiemessfunktionen.

Die 5P verfügt über 6 IEC-Steckdosen, darunter 3 fernverwaltbare Steckdosen und Hot-Swap-fähige Batterien. Um die Batterielebensdauer zu erhöhen, enthält diese USV die Advanced Battery Management (ABM)-Technologie.

Die 5P verfügt außerdem über einen Anschluss für die Fern-Aus- oder Fern-Ein-Aus-Funktion.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5P 1150iR - USV - 770 Watt - 1150 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	1U
Gewicht	14.6 kg
Eingangsspannung	WS 160-290 V
Ausgangsspannung	230 V
Leistungskapazität	770 Watt / 1150 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x Strom IEC 60320 C13
Betriebszeit (bis zu)	12 Min. bei halber Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 50.9 cm x 4.32 cm

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	WS 160-290 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	230 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	10 A
Leistungskapazität	770 Watt / 1150 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
	<b>Netzwerk</b>
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	<b>Verschiedenes</b>
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige
Kennzeichnung	TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Geräusentwicklung	40 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	43.8 cm
Tiefe	50.9 cm
Höhe	4.32 cm
Gewicht	14.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.