# Zebra ZC300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 900 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 200 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0 - LAN

| | |
|---|---|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZC32-000C000EM00 |
| EAN/UPC | 8436575532158 |

## Beschreibung

Der Kartendrucker ZC300 ist unglaublich unkompliziert und bietet Sicherheits- und Konnektivitätsoptionen im schlanksten Gehäuse. Aufgrund seines gründlich durchdachten Designs gehören praktisch alle typischen Schwachstellen des Kartendrucks der Vergangenheit an. Noch nie war es so einfach, ID-, Zugangs-, Mitglieds-, Kredit- oder Debitkarten zu drucken. Das Ergebnis - Drucke im Handumdrehen, egal ob es sich dabei um ein- bzw. beidseitig bedruckte Karten in Farbe oder Schwarzweiß handelt.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Zebra ZC300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung |
| Druckertyp | Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe |
| Gewicht | 4.4 kg |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |
| Max. Mediengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 85.6 mm x 54 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 900 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)<br>Bis zu 200 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)<br>Bis zu 450 Karten/Stunde - Monochrom Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)<br>Bis zu 140 Karten/Stunde - Farbe Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 300 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 2 GB |
| Medientyp | Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte |
| Gesamte Medienkapazität | 100 Karten |

| | |
|---|---|
| Netzwerk | Druckserver |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.7 cm x 46.8 cm x 25.8 cm |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Druckertyp | Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |
| | **Drucker** |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 900 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)<br>Bis zu 200 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)<br>Bis zu 450 Karten/Stunde - Monochrom Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)<br>Bis zu 140 Karten/Stunde - Farbe Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Eingebaute Geräte | LCD-Display |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 300 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| | **Flash-Speicher** |
| Flash-Speicher | 2 GB |
| | **Medienhandhabung** |
| Medientyp | Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte |
| Max. Mediengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 85.6 mm x 54 mm |
| Karten- / Etikettengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm) |
| Zulässige Medienstärke | 0.25 mm - 1.02 mm |
| Gesamte Medienkapazität | 100 Karten |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Ausgabefachkapazität | 100 Karten |
| | **Netzwerk** |
| Netzwerk | Druckserver |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0<br>1 x LAN - RJ-45 |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), verschließbare Abdeckung, Edge-to-Edge |

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, AES |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits) |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre<br>Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 15.7 cm |
| Tiefe | 46.8 cm |
| Höhe | 25.8 cm |
| Gewicht | 4.4 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.