

Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Thin Client

DTS - 1 x Celeron N5105 / 2 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 32 GB - UHD Graphics - 1GbE - Dell ThinOS - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Dell ProSupport



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Komplettsysteme |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | HR6JT |
| EAN/UPC | 5397184686928 |

Beschreibung

Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Strategie und verbessern Sie virtuelle Arbeitsplätze mit intelligentem, vereinheitlichtem Management und Lösungen für ultimative Sicherheit. Arbeiten Sie ganz beruhigt auf Thin Clients, die Ihre VDI- und Cloud-Umgebungen sicherer machen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS - Celeron N5105 2 GHz - 4 GB - Flash 32 GB |
| Typ | Thin Client - Desktop Slimline |
| Services im Bundle | 3 Jahre Dell ProSupport |
| Prozessor | 1 x Intel Celeron N5105 / 2 GHz (, bis zu 2.9 GHz, (Quad-Core) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Burst Technology |
| Cache-Speicher | 4 MB |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
| RAM | 4 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM |
| Festplatte | Flash 32 GB - eMMC |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics |
| Netzwerk | 1GbE |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Dell ThinOS |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.6 cm x 17.8 cm x 18.2 cm |
| Gewicht | 1.104 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ | Thin Client |
| Services im Bundle | 3 Jahre Dell ProSupport |
| Formfaktor des Produktes | Desktop Slimline |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| | Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Celeron N5105 |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Burst Technology |
| | Cache-Speicher |
| Installierte Größe | 4 MB |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
| | RAM |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 16 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
| | Festplattenlaufwerk |
| Typ | Flash - eMMC |
| Kapazität | 1 x 32 GB |
| | Optischer Speicher |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| | Monitor |
| Monitortyp | Keiner. |
| | Grafik-Controller |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| | Eingabegerät |
| Typ | Maus (nur in ausgewählten Märkten) |
| | Maus |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Mausname | Dell MS116 Wired Mouse |
| | Netzwerk |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSD |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2230 |
| Schnittstellen | 3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ; 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 2 x DisplayPort 1.4 |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Vertikales Gestell |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| | Stromversorgung |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
| | Betriebssystem / Software |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Dell ThinOS |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 3.6 cm |
| Tiefe | 17.8 cm |
| Höhe | 18.2 cm |
| Gewicht | 1.104 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.