

# Fujitsu FUTRO L420 - Thin Client - USFF - 1 Tera2321

RAM 0 GB - keine HDD - GigE - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1062-V200
EAN/UPC	4051554612801



## Beschreibung

Fujitsu FUTRO L420 - Thin Client - USFF - 1 Tera2321 - RAM 0 GB - keine HDD - GigE - Monitor: keiner

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu FUTRO L420 - USFF Tera2321 - 0 GB - keine HDD
Typ	Thin Client - ultra-kleiner Formfaktor
Prozessor	1 x Teradici Tera2321
RAM	0 GB (installiert) / 512 MB (Max)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Audioausgang	Stereo - integriert
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.5 cm x 13 cm x 15 cm
Gewicht	0.6 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	Ultra-kleiner Formfaktor

### Prozessor / Chipsatz

CPU	Teradici Tera2321
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1

### RAM

Installierte Anzahl	0 GB / 512 MB (Max)
---------------------	---------------------

### Festplattenlaufwerk

Typ	Keine HDD
	<b>Optischer Speicher</b>
Typ	Kein optisches Laufwerk
	<b>Monitor</b>
Monitortyp	Keiner.
	<b>Grafik-Controller</b>
Typ	Integriert
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	<b>Netzwerk</b>
Typ	Integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Steckplatz	Speicher
Schnittstellen	1 x Audio-Ausgang   1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer   1 x Audio-Eingang/Mikrofon   2 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten)   1 x DVI-I   1 x DVI-D   1 x VGA (mit Adapter)   1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	<b>Verschiedenes</b>
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI, C-Tick, GOST, GS, CCC, RoHS, KCC
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	19 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	4.5 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	0.6 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.