

Netgear Smart GS724TPv2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (190 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS724TP-200EUS
EAN/UPC	0606449119244



Beschreibung

NETGEAR Smart GS724TPv2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (190 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Smart GS724TPv2 - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	190 W
Leistung	Fabric-Durchsatz: 52 Gbps
Kapazität	IGMP-Gruppen: 128 VLAN-Unterstützung: 256 ACL: 100
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	IGMP, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, duale Firmware-Images, 500-KB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, 2 Lüfter, Kabeltest, Voice VLAN, Denial of Service (DoS) protection
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	190 W
Leistung	Fabric-Durchsatz: 52 Gbps
Kapazität	IGMP-Gruppen: 128 VLAN-Unterstützung: 256 ACL: 100
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	IGMP, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, duale Firmware-Images, 500-KB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, 2 Lüfter, Kabeltest, Voice VLAN, Denial of Service (DoS) protection
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Prozessor	1 MIPS 4Kec: 500 MHz
RAM	128 MB
Flash-Speicher	32 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	SCC
Lokalisierung	Europa
	Herstellergarantie
Service & Support	Lebenslange NETGEAR-Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.