



Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	US-48-500W
EAN/UPC	0810354023132

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps Switching-Kapazität: 140 Gbit/s Übertragungsleistung: 104,16 Mpps
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Nicht blockierende Ports
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.504 cm x 34.76 cm x 4.445 cm
Gewicht	5.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps Switching-Kapazität: 140 Gbit/s Übertragungsleistung: 104,16 Mpps
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Nicht blockierende Ports
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34.2 W 2 x 1000Base-X SFP 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x Konsole RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	500 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	IC, FCC, RoHS, WEEE, ETSI 300 019
Maße und Gewicht	
Breite	48.504 cm
Tiefe	34.76 cm
Höhe	4.445 cm
Gewicht	5.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)