



Fujitsu PR09 - Port Replicator - USB-C - 2 x DP

GigE - 120 Watt - Europa - für Celsius H7510; ESPRIMO G9010 - P558; LIFEBOOK E5410 - E5510 - U7310 - U7410 - U7510 - U9310

Gruppe	Zubehör PC
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26391-F6007-L500
EAN/UPC	4057185642316

Beschreibung

Fujitsu PR09 - Port Replicator - USB-C - 2 x DP - GigE - 120 Watt - Europa - für Celsius H7510; ESPRIMO G9010, P558; LIFEBOOK E5410, E5510, U7310, U7410, U7510, U9310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PR09 - Port Replicator - USB-C - 2 x DP - GigE
Produkttyp	Port Replicator
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 9.76 cm x 2.9 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 120 Watt Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für	Celsius H7510, J550, J580; ESPRIMO D538/E94, D556, D738/E94, D756, D756/E94, D757, D757/E94, D956, D957, D957/E94, D958, D958/E94, G9010, P558, P920, Q520, Q958; LIFEBOOK E459, E5410, E549, E5510, E559, E734, P727, S935, T935, U729, U7310, U7410, U749, U7510, U759, U9310; Stylistic R726, R727

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Port Replicator
Breite	20 cm
Tiefe	9.76 cm
Höhe	2.9 cm

Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45 1 x USB-C mit Leistungsabgabe - 24-poliger USB-C 1 x USB 3.1 Gen 2 with Battery Charging 1.2 - 24-poliger USB-C 2 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C 4 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio - SPDIF
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - extern - 1 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), 4 LED-Anzeigen
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, BSMI, cUL, SASO, ICES-003 Class B, CCC, PSE Mark, JEITA, S Mark, cTUVus, KC, DisplayLink Plug and Display, EAC, RCM, DisplayPort 1.2a
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	120 Watt
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Fujitsu Celsius H7510, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER Fujitsu ESPRIMO C720, C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G9010, P420 E85+, P520 E85+, P558, P720 E85+, P720 E90+, P920, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E90+, PH320 E85+, Q520, Q520/K, Q920, Q958/MRE Fujitsu FUTRO X913-T, X923 Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, A555G, E459, E5410, E544, E549, E5510, E559, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935, biling, U729, U7310, U7410, U745, U749, U7510, U759, U904, U9310, U9310x Fujitsu Stylistic R726, R727, V535 Industrial