

EIZO FlexScan S2133-GY - LED-Monitor - 54 cm (21.3")

1600 x 1200 - IPS - 420 cd/m² - 1500:1 - 6 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	S2133-GY
EAN/UPC	4995047043072



Beschreibung

EIZO FlexScan S2133-GY - LED-Monitor - 54 cm (21.3") - 1600 x 1200 - IPS - 420 cd/m² - 1500:1 - 6 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Grau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan S2133-GY - LED-Monitor - 54 cm (21.3")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54 cm (21.3")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	1600 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	420 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	46.5 cm x 6.4 cm x 36.1 cm
Gewicht	5.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, C-Tick, TUV S, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, GOST-R, cTUVus, VCCI Class B

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---

Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	54 cm (21.3")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	1600 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	420 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Farbausgleich, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Smoothing, Uhr, Schattierung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, BrightRegulator, Fine Contrast, Overdrive-Technologie, Auto EcoView, 10-Bit-Lookup-Tabelle
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 6.4 cm x 36.1 cm - ohne Fuß
Gewicht	5.6 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) USB 2.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, C-Tick, TUV S, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, GOST-R, cTUVus, VCCI Class B
	Stromversorgung
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, EIZO ScreenSlicer, ScreenManager Pro for DDC
------------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 46.5 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.1 cm - Gewicht: 5.6 kg
----------------------------------	--

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
-------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.