

Iiyama ProLite T1531SR-B6 - LED-Monitor - 38 cm (15")

Touchscreen - 1024×768 - VA - 350 cd/m^2 - 2500:1 - 18 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe TFTs
Hersteller Iiyama

Hersteller Art. Nr. T1531SR-B6

EAN/UPC 4948570119714



Beschreibung

Der ProLite T1531SR-B6 basiert auf den 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und hohe Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut. Der Bildschirm verfügt über einen analogen und digitalen (HDMI und DisplayPort) Eingang, sowie Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Der ProLite T1531SR-B6 kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, besonders empfohlen für Geschäfte, Restaurants und industrielle Zwecke.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite T1531SR-B6 - LED-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	10.9 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Handschuhsteuerung, Pen, Fingermaus
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2500:1
Reaktionszeit	18 ms
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	35.1 cm x 25.35 cm x 33.65 cm
Gewicht	4.6 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, UKCA, CE/EAC



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	300 cd/m²
Kontrast	2500:1
Reaktionszeit	18 ms
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	176
Vertikaler Betrachtungswinkel	176
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, 5-Wire Resistive Touch Screen Technology
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.1 cm x 25.35 cm x 33.65 cm - mit Fuß
Gewicht	4.6 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Eingang
Тур	Touchscreen, Handschuhsteuerung, Pen, Fingermaus - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm



	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 80 % Lichtdurchlässigkeit
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Audiokabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, UKCA, CE/EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-	10.9 W
Zustand	
Zustand Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR	11 kWh/1.000 h Software / Systemanforderungen
Stromverbrauch SDR	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	Software / Systemanforderungen
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	Software / Systemanforderungen Treiber & Dienstprogramme

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.