

Samsung S32FM801UU - M80F Series - LED-Monitor - Smart - 81.3 cm (32")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - HDR10+ - 4 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS32FM801UUXEN
EAN/UPC	8806097146452



Beschreibung

Samsung S32FM801UU - M80F Series - LED-Monitor - Smart - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - HDR10, HDR10+ - 4 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S32FM801UU - M80F Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Smart Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244064
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Adapter, USB 2,0/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10, HDR10+
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.34 cm x 20.01 cm x 61.62 cm
Gewicht	7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - Smart Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244064
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Betriebssystem	Tizen
Integrierte Peripheriegeräte	Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Adapter, USB 2,0/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10, HDR10+
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Far-Field Voice Interaction, Mobile to Screen Mirroring, Sound Mirroring, Tap View, MultiView, Smart Calibration, Samsung Knox Vault, Remote Access, Eye Saver Mode, flimmerfreie Technologie, Image Size, Virtual AIM Point, Game Bar 2.0, Gaming Hub, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Adaptive Sound Pro, Werkskalibrierung, AI Vision, Samsung Knox Security, KI-Bildoptimierer, Active Voice Amplifier Pro, ergonomischer Ständer, IoT Hub
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.34 cm x 20.01 cm x 61.62 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI USB-C (bis zu 65 W) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-2/+15
Rotationswinkel	-92/+92
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Screen Mirroring
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, SlimFit Camera, Pogo Gender
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	CEC, HDCP 2.2
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	72 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31.4 Watt
Stromverbrauch (max.)	140 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Bixby Voice Assistant, Samsung TV Plus, Alexa, SmartThings, Intel Wireless Display, Samsung Multi Control, Apple AirPlay
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 20.01 cm - Höhe: 61.62 cm - Gewicht: 7 kg Ohne Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 2.45 cm - Höhe: 42.38 cm - Gewicht: 4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	90.9 cm
Transporttiefe	12.2 cm
Transporthöhe	48.3 cm
Transportgewicht	10.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.