

Epson EB-FH54 - 3-LCD-Projektor - 4100 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 802.11a/b/g/n/ac drahtlos / Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB59040
EAN/UPC	8715946738079



Beschreibung

Der EB-FH54 ist der ultimative kabellose Full HD-Projektionspartner – perfekt für hochwertige Präsentationen. Sein elegantes Design macht in jeder Umgebung den richtigen Eindruck, kombiniert mit einer hohen Helligkeit von 4.100 Lumen. Dank der zuverlässigen 3LCD-Technologie sind Eingriffe und Wartungsarbeiten auf ein Minimum beschränkt, so dass Sie jahrelang hochwertige, unterbrechungsfreie Meetings genießen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-FH54 - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac drahtlos / Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Lokalisierung	Philippinen
Helligkeit	4100 lm
Kontrastverhältnis	16000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	UHE
Lampenlebensdauer	Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac drahtlos / Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	284 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 29.3 cm x 10.5 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Philippinen
	Projektor
Helligkeit	4100 lm
Helligkeit (reduziert)	2300 lm
Kontrastverhältnis	16000:1
Sichtbare Bildfläche	78.7 cm - 772 cm
Projektionsdistanz	0.9 m - 14.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.3 - 2.09:1
Digitaler Zoomfaktor	1.62x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	UHE
Lampenlebensdauer	Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Dynamischer Modus, Tafel-Modus, Cinema Mode, Presentation Mode, sRGB-Modus, AV stumm, Autom. EIN, Auto Source Detection, Direct Power Off, Direct Power On, kompatibel mit Dokumentenkamera, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, SNMP-Unterstützung
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.51-1.77
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung)

2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	284 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt

Maße und Gewicht

Breite	30.9 cm
Tiefe	29.3 cm
Höhe	10.5 cm
Gewicht	3.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Geräusentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.