

iiyama ProLite TF2238MSC-B1 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF2238MSC-B1
EAN/UPC	4948570121618



Beschreibung

iiyama ProLite TF2238MSC-B1 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TF2238MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Ac 100- 240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.25 cm x 4.7 cm x 30 cm
Gewicht	5.1 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	525 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 830 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.25 cm x 4.7 cm x 30 cm
Gewicht	5.1 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB 3.2 Gen 1
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Montage im Quer-/Hochformat
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Ac 100- 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
---------------------------------	----------

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
--	--

Transportbreite	57.2 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	36.4 cm
----------------	---------

Transporthöhe	11.2 cm
---------------	---------

Transportgewicht	6.4 kg
------------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.