

Eaton 5P 1550i - USV - WS 160-290 V - 1100 Watt

1550 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5P1550I



Beschreibung

Bei dieser Eaton 5P handelt es sich um eine Line-interactive Rack-USV mit einer Leistung von 1550 VA mit automatischer Spannungsregelung (AVR), einem Sinuswellenausgang und einem fortschrittlichen mehrsprachigen LCD-Display mit Energiemessfunktionen.

Die 5P verfügt über 6 IEC-Steckdosen, darunter 3 fernverwaltbare Steckdosen und Hot-Swap-fähige Batterien. Um die Batterielebensdauer zu erhöhen, enthält diese USV die Advanced Battery Management (ABM)-Technologie. Die 5P verfügt außerdem über einen Anschluss für die Funktion Remote Power Off oder Remote On Off.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5P 1550i - USV - 1100 Watt - 1550 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	15.6 kg
Eingangsspannung	WS 160-290 V
Ausgangsspannung	230 V
Leistungskapazität	1100 Watt / 1550 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13
Betriebszeit (bis zu)	13 Min. bei halber Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 44.5 cm x 23 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	WS 160-290 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	230 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	10 A
Leistungskapazität	1100 Watt / 1550 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Verschiedenes
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige
Kennzeichnung	TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	40 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	44.5 cm
Höhe	23 cm
Gewicht	15.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.