HP P19b G4 - P-Series - LED-Monitor - 47 cm (18.5")

1366 x 768 WXGA @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - HDMI - VGA - tiefschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9TY83AA#ABB
EAN/UPC	0194850133329

Beschreibung

Mit dem kompakten, budgetfreundlichen HP P19b G4 Monitor, der sich an Ihre Komfortansprüche anpasst und HD-Bildqualität liefert, können Sie alle Ihre täglichen Aufgaben erledigen und Platz auf dem Schreibtisch sparen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP P19b G4 - P-Series - LED-Monitor - 47 cm (18.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 47 cm (18.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	12 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	8.3 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WXGA 1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3 mm
Helligkeit	200 cd/m²
Kontrast	600:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Tiefschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	44.14 cm x 15.7 cm x 34.58 cm
Gewicht	2.45 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, Mexico Energy label, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, TGM, Mexico LASE form

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	12 kWh
Diagonalabmessung	47 cm (18.5")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WXGA 1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3 mm
Helligkeit	200 cd/m²
Kontrast	600:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	65
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Color Calibrated, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Tiefschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.14 cm x 15.7 cm x 34.58 cm - mit Fuß
Gewicht	2.45 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP) ¦ VGA
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.5 m
Montagekit	Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, Mexico Energy label, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, TGM, Mexico LASE form
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	8.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 44.14 cm - Tiefe: 5.07 cm - Höhe: 27.78 cm - Gewicht: 2.2 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 44.14 cm - Tiefe: 15.7 cm - Höhe: 34.58 cm - Gewicht: 2.45 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	3.27 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.