

# Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | XU2492HSU-B6  |
| EAN/UPC             | 4948570122585 |

## Beschreibung

Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

## Hauptmerkmale

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung               | Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")                     |
| Energie Effizienzklasse           | Klasse D  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | 13.2 W  |
| Leistungsmerkmale                 | USB 3.2 Gen 1 Hub   |
| Bildschirmtyp                     | IPS   |
| Seitenverhältnis                  | 16:9  |
| Native Auflösung                  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz                                    |
| Pixelpitch                        | 0.275 mm  |
| Helligkeit                        | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                          | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)   |
| Reaktionszeit                     | 0.4 ms (MPRT)   |
| Farbunterstützung                 | 16,7 Millionen Farben   |
| Farbraum                          | 72% NTSC, 99% sRGB  |
| Eingangsanschlüsse                | HDMI, DisplayPort   |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung   |
| Bildschirmbeschichtung            | Matt  |
| Spannung                          | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Farbe                             | Mattschwarz   |

Kennzeichnung

DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

## Ausführliche Details

|                                     | <b>Allgemein</b>   |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D   |
| Diagonalabmessung                   | 61 cm (24")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 60.5 cm (23.8")  |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.2 Gen 1 Hub  |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.275 mm   |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 72% NTSC, 99% sRGB   |
| Reaktionszeit                       | 0.4 ms (MPRT)  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 115 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +89 / -89  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +89 / -89  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| OSD-Sprachen                        | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch   |
| Besonderheiten                      | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function |
| Farbe                               | Mattschwarz  |
|                                     | <b>Audio</b>   |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo  |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt   |
|                                     | <b>Konnektivität</b>   |
| Schnittstellen                      | HDMI   DisplayPort   4 x USB 3.2 Gen 1   Kopfhörer   |
|                                     | <b>Mechanisch</b>  |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Neigung  |
| Neigungswinkel                      | -2/+22   |
| VESA-Halterung                      | 100 x 100 mm   |

### Verschiedenes

|  |  |
|--|--|
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x USB-Kabel   1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   |
| Kennzeichnung                                | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA  |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung            | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>                       |  |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand             | 13.2 W   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 13 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt   |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportbreite                              | 61 cm  |
| Transporttiefe                               | 13 cm  |
| Transporthöhe                                | 41 cm  |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |  |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.