

Canon MAXIFY GX1050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac)



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller Art. Nr. | 6169C006 |
| EAN/UPC | 4549292219616 |

Beschreibung

Erstellen Sie mit diesem MegaTank-Multifunktionsdrucker, der eine vollständige Bedienung von vorne bietet, langlebige Dokumente in professioneller Qualität zu Hause. Dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs passt der MAXIFY GX1050 problemlos in jeden Raum. Profitieren Sie von schnellen Druckgeschwindigkeiten und hohen Erträgen dank der vier einzelnen, leicht zugänglichen, nachfüllbaren Tintentanks.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Canon MAXIFY GX1050 - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Monatliche Kapazität (max.) | 27000 Seiten |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 6.7 cm (2.7") |
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | 89 x 127 mm (Min.) - 216 x 355.6 mm (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, farbiges Papier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac) |
| AirPrint-fähig | Ja |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Intelligenter Assistent | Google Assistant, Alexa |
| Büromaschinen-Merkmale | Unterstützte Cloud-Services |
| Stromversorgung | AC 100-240 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.4 cm x 38 cm x 18.6 cm |
| Gewicht | 7 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---------------------------------------|--|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 27000 Seiten |
| Display-Diagonale | 6.7 cm (2.7") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Unterstützte Cloud-Services |
| Drucken | |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 11 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 8-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 16-bit |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |

| | |
|---|--|
| Min. Mediengröße | 89 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 265 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, farbiges Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 89 x 127 mm, Foolscap, A5 (145 x 210 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Papierkassette - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m ² - 265 g/m ² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 15 ipm - s/w Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WPA-PSK, TLS, TKIP, AES, WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA3-EAP, SMB v3 |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iPadOS, Windows 11, MS Windows Server 2022, macOS 10.15.7 - 13 |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool, Easy Layout Editor |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100-240 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 21 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.8 Watt |
| Internet der Dinge (IoT) | |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant, Alexa |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 17 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenflasche (pigmentiertes Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55BK 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55C 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55M 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55Y |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 37.4 cm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tiefe | 38 cm |
| Höhe | 18.6 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 46.5 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% RH |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.