

Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - 3500 lm (weiß)

3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - Grau - weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. V11H744040

EAN/UPC 8715946605210



Beschreibung

Dank des Ultrakurzdistanzobjektivs des EB-685W können Sie große Bilder aus sehr kurzer Distanz projizieren, ohne dass Schatten oder Blendeffekte entstehen. Mit einer Helligkeit von 3.500 Lumen, HD-Ready WXGA-Auflösung, einem Kontrastverhältnis von 14.000:1 und HDMI profitieren Sie von gestochen scharfen und klaren Bildern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - LAN - Grau, weiß

Gerätetyp 3-LCD-Projektor - 720p

Farbe Grau, weiß

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

Helligkeit (weiß) 3500 lm

Helligkeit (Farbe) 3500 lm

Kontrastverhältnis 300:1 / 14000:1 (dynamisch)

Auflösung WXGA (1280 x 800)

Natives Seitenverhältnis 16:10

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Lampentyp 250 Watt

Videoeingang RGB, Composite Video LAN

Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 354 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x 36.7 cm x 40 cm x 14.9 cm

Höhe)

Gewicht 5.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher



Netzwerk	Ethernet
Farbe	Grau, weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	3500 lm
Helligkeit (Farbe)	3500 lm
Helligkeit (reduziert)	2900 lm
Kontrastverhältnis	300:1 / 14000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 254 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 0.6 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.28:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	250 Watt
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur	-3 / +3
	Videoeingang
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, MHL
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Тур	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B



	1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	354 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.39 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
	Maße und Gewicht
Breite	36.7 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	14.9 cm
Gewicht	5.7 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	35 dBA
Schallemission (Sparmodus)	30 dBA

3 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

1 x Mikrofon

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.