

Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 107.95 cm (42.51")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U4323QE
EAN/UPC	5397184656976



Beschreibung

Die 4K UHD-Auflösung und eine hohe Pixeldichte von 103 ppi zeigen Ihre Arbeit in beeindruckender Klarheit. Erleben Sie sanfte Farbabstufungen und Präzision bei mehr Farbtönen mit einer hohen Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben. Der höhenverstellbare 42,5-Zoll-4K-Monitor lässt sich neigen, schwenken und nach Ihren Wünschen einstellen. Richten Sie ihn in einem Multi-Monitor-Setup aus, um eine noch breitere Sicht zu erhalten. Ihr Bildschirm ist für mehr Komfort bei langen Arbeitstagen ausgelegt. Er verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, eine Funktion, die bis zu 60 % der schädlichen Blaulicht-Emissionen reduziert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 4K - 107.95 cm (42.51")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 107.95 cm (42.51")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm
Gewicht	18.55 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	1010 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	107.95 cm (42.51")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Ppi	103.6
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	18.55 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt
	Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 90 W) 3 x USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten) USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream Audio Line-Out LAN (RJ-45)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	60 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Retail-Verpackung
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf C - 1 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	52.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.64 cm - Höhe: 59.52 cm - Gewicht: 18.55 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.64 cm - Höhe: 65.52 cm - Gewicht: 18.55 kg Ohne Fuß - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 6.408 cm - Höhe: 56.05 cm - Gewicht: 13.16 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	25.23 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	1010 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	263
Herstellung (kg CO2e)	513
Logistik (kg CO2e)	124
Verwendung (kg CO2e)	358
EOL (kg CO2e)	14
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	651
PAIA Version	1.3.2, 2022
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.