

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

25 m - S/FTP - CAT 6a - im Freien - verseilt - ohne Haken - halogenfrei - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	605110
EAN/UPC	4015867239940



Beschreibung

Das Patchkabel für die digitale Datenkommunikation wurde für leistungsstarke Netzwerke und zuverlässige Verbindungen entwickelt. Dank S/FTP-Technologie eignet sich dieses Kabel ideal für Umgebungen, in denen geringe Störungen und hohe Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s erforderlich sind. Mit seinen ölbeständigen und UV-beständigen Eigenschaften ist dieses CAT 6a-Kabel für den Einsatz im Außenbereich geeignet und gewährleistet Langlebigkeit und Haltbarkeit unter verschiedenen Bedingungen. Das Kabel ist mit blanken Kupferleitern für verbesserte Leitfähigkeit ausgestattet und PoE-Plus-fähig, sodass Power over Ethernet-Anwendungen möglich sind. Zugentlastung und ein snagless Design tragen zur Aufrechterhaltung der Verbindungsintegrität bei und minimieren den Verschleiß während der Installation. Mit einem Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Mantel erfüllt dieses Kabel strenge Sicherheitsstandards und ist somit die erste Wahl für gewerbliche und private Netzwerkanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 25 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	25 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Tasche

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)	27/7
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	25 m
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60811-2-1 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Tasche
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.