



Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 60.96 cm (24")

(24" sichtbar) - 1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AGYH

Beschreibung

Genießen Sie Breitbildleistung, die keine Wünsche offenlässt. Der U2412M 61-cm (24")-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10, IPS-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bilder und herausragende Einstelloptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 60.96 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.96 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.6 cm x 18.03 cm x 39.85 cm
Gewicht	5.73 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, EDID-kompatibel
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.96 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.96 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 10000K
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, 82% (CIE 1976) Farbskala, LED-Randlichtsystem, PowerNap, dynamisches Dimmen, Ständerschloss, Energy Saver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.6 cm x 18.03 cm x 39.85 cm - mit Fuß
Gewicht	5.73 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DVI-D DisplayPort USB 2.0 Upstream (Typ B) 4 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-4/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	115 mm
VESA-Halterung	Ja
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Dell Energy Smart, LED-Anzeige, integrierte Kabelführung, Hoch-/Querformatmodus, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel

Compatible with Windows 7

Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Kennzeichnung Plug and Play, DDC/CI, EDID-kompatibel

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 72 Watt

Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand 0.5 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Treiber & Dienstprogramme, PowerNap

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht
 Ohne Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 6.49 cm - Höhe: 36.16 cm - Gewicht: 3.97 kg
 | Mit Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 18.03 cm - Höhe: 39.85 cm - Gewicht: 5.73 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)