Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1 x Xeon E5-2430V2 / 2.5 GHz - RAM 8 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - kein HDD - DVD SuperMulti - GigE - Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	LKN:T2541S0030DE
EAN/UPC	4057185647953

Beschreibung

Der FUJITSU PRIMERGY TX2540 M1 ist der perfekte Tower-Server für KMU sowie Zweigstellen. Er unterstützt bis zu zwei Prozessoren und verbindet eine kostengünstige Leistung mit ausgewogener Erweiterbarkeit. Mit optionaler Redundanz, bis zu 24 Festplatten und 192 GB RAM eignet er sich perfekt als Ausgangspunkt für Servervirtualisierung oder als Datenbank- und Kommunikationsserver.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 - Tower - Xeon E5-2430V2 2.5 GHz - 8 GB - kein HDD
Typ	Server - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)	4U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon E5-2430V2 / 2.5 GHz (3 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher	15 MB
Cache pro Prozessor	15 MB
RAM	8 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC - PC3-12800
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s); SATA (SATA 3Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Kein HDD
Optischer Speicher	DVD SuperMulti
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.7 cm x 65.1 cm x 45.6 cm

Logiway
Da sind Sie gut beraten.

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Tower - 4U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	3
Lokalisierung	Region: Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon E5-2430V2 / 2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2
Chipsatz	Intel C602
	Cache-Speicher
Installierte Größe	15 MB
Cache pro Prozessor	15 MB
	RAM
Installierte Anzahl	8 GB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-12800
Steckplatz	12 (Gesamt) / 11 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Single Rank, Niedrigspannung, Steckplätze 7-12 sind nur bei Konfiguration mit zwei Prozessoren verfügbar
Konfigurationsmerkmale	1 x 8 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Kein HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x RAID
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Puffergrösse	1 GB
	Massenspeicher-Controller (2.)
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 3Gb/s
Anzahl Kanäle	6
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10

	Optischer Speicher
Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S4)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 12 (gesamt)/ 11 (frei) x Speicher ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x8 - volle Höhe (x4-Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Höhe (2 Prozessoren müssen installiert werden) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 2.0 x8 - volle Höhe (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI
Schnittstellen	9 x USB 2.0 (2 vorne, 4 hinten, 3 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Flash-Backup-Einheit
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, BSMI, GS, CB, CCC, RoHS, WEEE, cULus, cCSAus, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.7 cm
Tiefe	65.1 cm
Höhe	45.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

ET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.