



Dell UltraSharp UP3216Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI (MHL) - DisplayPort - Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | 210-AGUR |
| EAN/UPC | 5397063621866 |

Beschreibung

Sehen Sie Ihre Arbeit in schönster Ultra HD 4K-Auflösung auf unserem größten Dell UltraSharp Monitor mit PremierColour Technologie für eine hervorragende Farbgenauigkeit und professionelle Standards.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp UP3216Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 85 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 58 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub, SD/MS/MMC Kartenleser |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.182 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 74.99 cm x 21.4 cm x 48.26 cm |
| Gewicht | 11.2 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |
| Kennzeichnung | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 85 kWh |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 80.1 cm (31.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub, SD/MS/MMC Kartenleser |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.182 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 140 kHz |
| Videobandbreite | 533.25 MHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 5000K, 10000K |
| Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Uniformität, Schattierung, Aspect Control, Farbraum, Verstärkung, Offset |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Bild für Bild, PremierColor-Technologie, LED-Randlichtsystem, 100% sRGB-Farbskala, Picture-in-Picture Plus, einstellbare LED-Stromversorgungsanzeige, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Premium Panel Garantie, 99.5% Adobe RGB-Farbskala, arsenfreies Glas, Werks-Kalibrierungsbericht, 100% Rec 709 Farbpalette, 87% DCI-P3 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.99 cm x 21.4 cm x 48.26 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 11.2 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort † Mini DisplayPort † MHL / HDMI † 4 x USB 3.0 Downstream (Typ A) † USB 3.0 Upstream (Typ B) † Audio Line-Out |
| Mechanisch | |



Da sind Sie gut beraten.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Neigungswinkel | -5.5/+22 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Höheneinstellung | 90 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, Kabelführungsabdeckung |
| Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Mobile High-Definition Link (MHL)-HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 58 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 130 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Nein |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Bildschirmtreiber, Dell Display Manager |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 74.99 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 48.26 cm - Gewicht: 11.2 kg Ohne Fuß - Breite: 74.99 cm - Tiefe: 5.15 cm - Höhe: 44.46 cm - Gewicht: 8.6 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |