



Dell UltraSharp U2717D - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(27" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI (MHL) - DisplayPort - Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für Latitude 7400 2-in-1; XPS 15 9575 2-in-1

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AICW
EAN/UPC	5397063744220

Beschreibung

Der Dell UltraSharp InfinityEdge Monitor (27 Zoll) | U2717D optimiert Ihre Anzeige mit einem 43% kleineren schwarzen Rand als der vorherige 27-Zoll-Monitor von Dell.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2717D - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (typisch); 6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.13 cm x 20.03 cm x 41.02 cm
Gewicht	7 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, VESA EDID, FCC, DDC/CI, RoHS
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Entwickelt für	Latitude 7400 2-in-1; XPS 15 9575 2-in-1

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (typisch); 6 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 88 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K, 7500K, 10000K, 5700K
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, Mobile High-Definition Link (MHL), Ständerschloss, 99% sRGB-Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.13 cm x 20.03 cm x 41.02 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg

Konnektivität

Schnittstellen	MHL / HDMI DisplayPort-Ausgang (MST) DisplayPort Mini DisplayPort USB 3.0 Upstream 4 x USB 3.0 Downstream Audio Line-Out
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, VESA EDID, FCC, DDC/CI, RoHS

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	74 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 41.02 cm - Gewicht: 7 kg ; Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 4.83 cm - Höhe: 35.56 cm - Gewicht: 4.5 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 15 9575 2-in-1