



Logitech Rally Bar - Videokonferenzkomponente

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001311
EAN/UPC	5099206089327

Beschreibung

Logitech Rally Bar setzt andere Maßstäbe für Videokonferenzen in mittelgroßen Räumen und bietet Erweiterungsoptionen für größere Gruppen und Umgebungen. Sie ist bemerkenswert einfach zu bedienen, zu verwalten und skaliert bereitzustellen und liefert Audio und Video in Kinoqualität in einem schlanken Format. Rally Bar kann über Plug and Play mit jedem PC oder Mac verbunden werden. Oder nutzen Sie das integrierte Betriebssystem, um Videokonferenzanwendungen direkt auf dem Gerät auszuführen. Rally Bar verfügt über eine Multi-Element-Objektivbaugruppe, leistungsstarke Lautsprecher mit geringer Verzerrung und ein fortschrittliches Mikrofonsystem. Damit werden Meeting-Erlebnisse geschaffen, die so gut klingen, wie sie aussehen. Eine spezielle KI-Kamera verstärkt das RightSight-Autoframing und liefert Erkenntnisse über die Raumnutzung direkt an das Logitech Sync-Dashboard. Gönnen Sie Ihren Videokonferenzen ein Upgrade mit Rally Bar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	91 cm x 16.4 cm x 13.05 cm
Gewicht	7.08 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später

Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Sicherheit	128 Bit AES
Breite	91 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	13.05 cm
Gewicht	7.08 kg
Farbe	Graphite

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Optisches Zoom	5
Digitales Zoom	3
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Artificial Intelligence, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°

Audioeingang

Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz

Audioausgang

Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %

Eingabegerät

Typ	Fernbedienung
Anschlusstechnik	Kabellos

Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x Display / Video - HDMI 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.0 - 24-poliger USB-C
----------------	---

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m 1 x HDMI-Kabel - 2 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	Plug and Play

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später
-------------------------------	---

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%