

Lenovo ThinkPad Pro Docking Station - Dockingstation - 2 x DP - 135 Watt - Korea, Europa - für ThinkPad A285 20MW, 20MX; A485 20MU, 20MV; P52s 20LB, 20LC; T480 20L5, 20L6; T480s 20L7, 20L8; T580 20L9, 20LA; X1 Carbon (6th Gen)

20KG - 20KH; X280 20KE - 20KF



Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AH0135EU
EAN/UPC	0192076019878

Beschreibung

Mit der passenden ThinkPad Docking-Station profitieren besonders Benutzer in Großunternehmen von den zusätzlichen Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten für ihr ThinkPad Notebook. Die neuen Docking-Stationen wurden speziell für die neuen ThinkPad Notebooks mit seitlichem mechanischem Docking-Anschluss konzipiert und verbinden das Notebook durch einfaches Einrasten in der Dock bequem und sicher mit Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur, USB-Speicher, Drucker und externen Displays. Der Netzschalter an der Dock spiegelt den des Notebooks, das Notebook lässt sich also einfach mit dem Netzschalter der Dock ein- und ausschalten. Die Dock unterstützt das schnelle Aufladen des Notebooks (Rapid Charge), so ist der Notebook-Akku innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Besonders in Großunternehmen erleichtern die neuen ThinkPad Docking-Stationen der IT-Abteilung ihre Arbeit, indem sie Verwaltungsfunktionen wie PXE-Boot, Wake On LAN und das Durchschleifen der MAC-Adresse auf ausgewählten ThinkPad Systemen unterstützen. ThinkPad Docking-Stationen sind bis ins letzte Detail wohlgedacht, haben umfassende Tests bestanden und sind ein „Must-have“ bei jedem Kauf eines ThinkPad Notebooks.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Pro Docking Station - Dockingstation - 2 x DP
Produkttyp	Dockingstation
Videoschnittstellen	2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.8 cm x 15.9 cm x 5.41 cm
Gewicht	765 g
Lokalisierung	Korea, Europa
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt
Entwickelt für	ThinkPad A285 20MW, 20MX; A485 20MU, 20MV; P52s 20LB, 20LC; T480 20L5, 20L6; T480s 20L7, 20L8; T580 20L9, 20LA; X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH; X280 20KE, 20KF

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	37.8 cm
Tiefe	15.9 cm
Höhe	5.41 cm
Gewicht	765 g
Lokalisierung	Korea, Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) 4096 x 2160 bei 30 Hz, 4096 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 1 mit Always-on-Ladefunktion 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
	Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör	2 Sicherheitsschlüssel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), MAC Adresse Durchsatz, maximale Auflösung: 4096 x 2160 bei 60 Hz
Kennzeichnung	UL, cUL, NOM, FCC, ICES
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	42.2 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	8.6 cm
Transportgewicht	1.95 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lenovo ThinkPad A285 20MW, 20MX Lenovo ThinkPad A485 20MU, 20MV Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC Lenovo ThinkPad T480 20L5, 20L6 Lenovo ThinkPad T480s 20L7, 20L8 Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.