



Fujitsu B27-9 TS FHD - Business Line - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:B279TDXSP1EU
EAN/UPC	4063872086608

Beschreibung

Das Fujitsu Display B27-9 TS FHD ist ein Full-HD-Widescreen-Monitor (Auflösung 1920 x 1080) der für SAP-Software und Ihre täglichen Büroanwendungen optimiert ist. Ausgefeilt bis ins kleinste Detail: Das Display ist das richtige Tool für alle Büroangestellten. Mit einem stilvollen Gehäuse, dem verstellbaren 5-in-1- Standfuß und konsistenter Bildqualität werden sämtliche Anforderungen an komfortables Arbeitsequipment erfüllt. Das nahezu rahmenlose Gehäuse für moderne Arbeitsplätze oder mehrere nahtlos arrangierte Monitore bietet Ihnen ein perfektes visuelles Erlebnis. Bringen Sie den Monitor in die komfortabelste Position dank 5-in-1-Standfuß.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B27-9 TS FHD - Business Line - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A++
Energieverbrauch pro Jahr	19 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.13 cm x 27.5 cm x 38.49 cm
Gewicht	7.56 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, DDC/CI, RoHS, WEEE, E-Standby, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A++
Energieverbrauch pro Jahr	19 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Besonderheiten	Overdrive-Technologie, ECO-Taste, DisplayView, High Frame Rate Control (Hi-FRC), 99% sRGB-Farbskala, Low Blue Light Mode, 24/7 Betriebsmodus
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.13 cm x 27.5 cm x 38.49 cm - mit Fuß

Höhe)

Gewicht 7.56 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort | HDMI | VGA | Audio Line-In | Audio Line-Out | 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) | USB-C Downstream | USB 3.1 Gen 1 Upstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 345

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, DDC/CI, RoHS, WEEE, E-Standby, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1

Lokalisierung Europa

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 13 W

Stromverbrauch (typisch) 15 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.19 Watt

Energiverbrauch Sleep 0.14 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 27.5 cm - Höhe: 38.49 cm - Gewicht: 7.56 kg
| Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 6.35 cm - Höhe: 36.22 cm - Gewicht: 5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 73.5 cm

Transporttiefe 22.8 cm

Transporthöhe 47 cm

Transportgewicht 9.61 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

EPEAT-kompatibel EPEAT Bronze

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb 10 – 85% (nicht kondensierend)
