



Dell P2720D - LED-Monitor - 68.47 cm (27") (27" sichtbar)

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; OptiPlex 3090; Precision Mobile Workstation 7560

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2720D
EAN/UPC	5397184200292

Beschreibung

Bessere Darstellung. Höhere Produktivität. Mehr sehen und mehr leisten mit einem 27"-QHD-Monitor, der Ihren Arbeitsbereich erweitert und Ihnen einen besseren Überblick über alle wichtigen Aufgaben verschafft.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2720D - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.16 cm x 18.5 cm x 52.53 cm
Gewicht	4.57 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, BFR

Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision Mobile Workstation 7560

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	29 kWh
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	108
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, 99% sRGB-Farbskala
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 18.5 cm x 52.53 cm - mit Fuß
Gewicht	4.57 kg

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB 3.0 Upstream USB 3.0 Downstream
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	130 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PVC-frei
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort
Kennzeichnung	RoHS, BFR

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.7 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	24 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 4.36 cm - Höhe: 36.41 cm Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 52.53 cm - Gewicht: 4.57 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	9.13 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision Mobile Workstation 7560