



Lenovo ThinkVision T27i-10 - LED-Monitor - 69 cm (27")

(27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	61C6MAT1EU
EAN/UPC	0192330629904

Beschreibung

Lenovo ThinkVision T27i-10 - LED-Monitor - 69 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Raven Black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T27i-10 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.4 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.19 cm x 26.98 cm x 51.33 cm
Gewicht	6.55 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-

	qualifiziert
Kennzeichnung	CCC, DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Ppi	82
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	54 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Blendfreie, Farbskala (72 %)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.19 cm x 26.98 cm x 51.33 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.55 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI VGA (HD-15) DisplayPort Kopfhörer 4 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Upstream
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung

Enthaltene Kabel



Da sind Sie gut beraten.

1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x VGA-Kabel - 1.8 m | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung CCC, DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 17.4 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 17.4 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 22 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 7 / 10

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 26.98 cm - Höhe: 51.33 cm - Gewicht: 6.55 kg | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 26.98 cm - Höhe: 40.33 cm - Gewicht: 6.55 kg | Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 4.99 cm - Höhe: 36.65 cm - Gewicht: 4.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 71.5 cm

Transporttiefe 18.7 cm

Transporthöhe 45.5 cm

Transportgewicht 9.32 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 7.0

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)