



Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 830 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Bluetooth - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG79401BM
EAN/UPC	8715946653488

Beschreibung

Dank der hohen Tintenergiebigkeit von bis zu 50.000 Seiten in Schwarzweiß und 20.000 in Farbe ist dieser Drucker ein Leistungsträger im Büro. Steigern Sie die Produktivität Ihres Geschäfts durch eine Technologie, die Benutzereingriffe minimiert, eine schnelle Ausgabe der ersten Seite sowie sichere Druckregeln und Abläufe bietet, und das bei geringsten Druckkosten und reduzierter Umweltbelastung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	22.1 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	215.9 x 6000 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 6000 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 15 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm

Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Briefkopfpapier
Gesamte Medienkapazität	830 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 4500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS), 1 zusätzlicher Papierschacht (max.)
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 51.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 15 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Druckermerkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS), 1 zusätzlicher Papierschacht (max.)
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Briefkopfpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	215.9 x 6000 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 6000 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	830 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter RASF: 1 x automatisch - 80 Blätter Zufuhrfach: 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	1330 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 4500 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP, HTTP, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.2 Watt
Software / Systemanforderungen	

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	51.3 cm
Gewicht	22.1 kg